

# 製品仕様

電源	APT-101FP (本体) DC12V 1.5A (AC アダプター) AC100 ~ 240V 50/60Hz APT-141FP (本体) DC12V 2.0A (AC アダプター) AC100 ~ 240V 50/60Hz
消費電力	APT-101FP 約 12W (※待機時 約 0.9W) APT-141FP 約 18W (※待機時 約 0.9W)
本体サイズ	APT-101FP 約 246×160×25 mm / 630 g ※バッテリー含む APT-141FP 約 332×205×32 mm / 990g ※バッテリー含む
液晶	APT-101FP 10.1インチ (デジタル) TFT液晶 / LEDバックライト APT-141FP 14.1インチ (デジタル) TFT液晶 / LEDバックライト
アスペクト比	APT-101FP 16:9 / 解像度 1024×600RGB APT-141FP 16:10 / 解像度 1280×800RGB
スピーカー出力	2W×2
TV 受信チャンネル	地上デジタル UHF (13 ~ 62ch) (フルセグ / ワンセグ) ※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応
EPG 番組ガイド	8 日
出入力端子	AV 入力端子・HDMI 入力端子・イヤホン出力端子・アンテナ入力端子 miniB-CAS スロット・USB2.0 ポート ×2 (録画用 / データ再生用) (※地デジ録画用ポート : ~ 500GB までのメモリーを推奨) 2TB まで動作確認していますが表示に数十秒、時間を要します ※大容量になるほどリスト表示は遅くなります (※データ再生用ポート : ~ 32GB までのメモリーを推奨)
メディアプレーヤー	<音楽> MP3・WMA・WAV・AAC
再生対応ファイル形式	<動画> MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP <画像> JPEG・BMP <テキスト> TXT
	※上記形式でも再生できない場合があります ※すべての再生の保証はしていません
推奨動作温度	約 0 ~ 40℃
内蔵バッテリー	APT-101FP LIPO 7.4V 3000mAh (充電時間約 4 ~ 4.5 時間 / 再生時間約 3 時間) (充電再生時間) APT-141FP LIPO 7.4V 4000mAh (充電時間約 4.5 ~ 5 時間 / 再生時間約 3 時間) ※上記時間は初期時の目安です、諸環境や使用法によっても変わります ※バッテリーは使用年数、頻度により劣化していきます

付属品 : リモコン・AC アダプター・車載用 DC アダプター・簡易 TV アンテナ / 台座・イヤホン  
イヤホン・車載用バッグ・miniB-CAS カード・AV ケーブル・取扱説明書 (保証書添付)

- ※本製品は双方向番組、番組連動データ放送には対応していません。
- ※HDMI 接続で機能する外部機器との連動操作などの機能には対応していません。
- ※本製品は電子番組ガイド (EPG : 約 8 日分) / 字幕放送 / 音声多重放送に対応しております。
- ※CATV (ケーブルテレビ) を使用される場合、CATV の取扱説明書をよくお読みください。
- ※付属のリモコン用電池は動作確認用の試供品に付き、早めに新しい電池と交換してください。
- ※本製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

**APT-101FP と APT-141FP のアンテナ端子等の配置は逆になります**